



## Technische Spezifikationen

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abzeichendurchmesser (mm) | D58                                |
| Anzahl Löcher             | 1                                  |
| Anzahl Wasserzuläufe      | 2 Anschlussschläuche               |
| Auslassdrehwinkel         | Fixiert                            |
| Auslasshöhe               | 256                                |
| Auslasslänge              | 160                                |
| Betriebsdruck             | 0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen) |
| Designer                  | VitrA Design-Team                  |
| EU-Wasserlabelklasse      | Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)  |
| Einfache Montage          | Ja                                 |
| Farbe                     | Kupfer Soft                        |
| Farbgruppe                | VALUE: Kupfer Soft                 |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Installationsart | Aufsatzmontage |
| Kartusche        | Standard       |
| Körpermateriail  | Zamak          |
| Luftmischung     | Ja             |
| Marke            | VitrA          |
| Material         | PVD            |
| Online VitrA     | true           |
| Perlator-Typ     | Kurz           |
| Schlauchlänge    | 600            |
| Schlauchmaterial | Edelstahl PEX  |
| Serie            | Origin         |
| Verpackungsmaße  | 450 x 215 x 80 |

## 2A Technische Zeichnung

