



Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	D58
Anzahl Funktionen	6
Anzahl Löcher	5
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlussschläuche
Auslassdrehwinkel	Fixiert
Auslasshöhe	0
Auslasslänge	150 - 180
Auszeichnungen	Good Design
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VitrA Design-Team
EU-Wasserlabelklasse	Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)
Einbauprodukt	A43465

Ergänzungsprodukt	A40835
Farbe	Nickel gebürstet
Farbgruppe	VALUE: Nickel gebürstet
Geräuschkategorie	I
Installationsart	Unterputzmontage
Kartusche	Basic
Körpermateriale	Zamak
Luftmischung	Ja
Marke	VitrA
Marketingmaße	3,6 x 17,8 x 26,5
Material	PVD
Online VitrA	true
Perlator-Typ	Kurz
Schlauchlänge	0
Serie	Origin

Origin Zweigriff-Waschtischarmatur Unterputzmontage
23,8 x 18 x 5,8 cm Nickel gebürstet
Produktcode: A4258234

Verpackungsmaße 260 x 205 x 65

Zertifikate VALUE: REACH

2A Technische Zeichnung

