



### Technische Spezifikationen

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abzeichendurchmesser (mm) | D50                                |
| Anzahl Funktionen         | 6                                  |
| Anzahl Löcher             | 1                                  |
| Anzahl Wasserzuläufe      | 2 Anschlussschläuche               |
| Auslassdrehwinkel         | 360                                |
| Auslasshöhe               | 235                                |
| Auslasslänge              | 150                                |
| Betriebsdruck             | 0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen) |
| Designer                  | VitrA Design-Team                  |
| EU-Wasserlabelklasse      | Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)  |
| Einbauprodukt             | 0                                  |
| Farbe                     | Nickel gebürstet                   |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Farbgruppe       | VALUE: Nickel gebürstet          |
| Geräuschklasse   | I                                |
| Installationsart | Aufsatzmontage                   |
| Kalkschutz       | Ja                               |
| Kartusche        | Einstellbare Wärmedurchflussrate |
| Körpermateriail  | Messing                          |
| Luftmischung     | Ja                               |
| Marke            | VitrA                            |
| Material         | PVD                              |
| Online VitrA     | false                            |
| Perlator-Typ     | Versteckt,Silikon                |
| Schlauchlänge    | 500                              |
| Schlauchmaterial | Edelstahl EPDM                   |
| Verpackungsmaße  | 395 x 210 x 75                   |

### 2A Technische Zeichnung

