



Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	0
Anzahl Funktionen	6
Anzahl Löcher	1
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlussschläuche
Auslassdrehwinkel	Fixiert
Auslasshöhe	90
Auslasslänge	101
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VitrA Design-Team
Einbauprodukt	0
Einfache Montage	Ja
Farbe	Chrom

Farbgruppe	VALUE: Chrom
Installationsart	Aufsatzmontage
Kartusche	Einstellbare Wärmedurchflussrate
Körpermaterial	Messing
LED-Kelvin	0
Luftmischung	Ja
Marke	VitrA
Material	Chrom
Online VitrA	false
Perlator-Typ	Versteckt
Schlauchlänge	500
Schlauchmaterial	Edelstahl PEX
Siphonsteuerung	Ja
Verpackungsmaße	395 x 210 x 75

Technical drawing of a vertical faucet assembly. The drawing shows a side view of the faucet with a curved spout and a vertical stem. Key dimensions and features include:

- Overall height: 183 mm
- Height from mounting surface to spout tip: 156 mm
- Spout tip height from mounting surface: 90 mm
- Spout tip angle: $+20^\circ$
- Mounting hole diameter: $\phi 46$
- Maximum mounting depth: max.30 mm
- Stem diameter: $\phi 40$
- Stem length: 101 mm
- Maximum stem length: max.300 mm
- Overall height from mounting surface to base: 426 mm
- Base diameter: $\phi 63$
- Base height: 40-53 mm
- Connection type: $G1\frac{1}{4}$
- Connection size: $G\frac{3}{8}$
- Maximum base width: max.180 mm